

# Wandgerät SRK60ZSX-WF



**Kühlleistung, Nenn:** 6,10 kW

Leiser Betrieb bis zu 22 dB(A)

Farbe: Weiß (SRK-ZSX-W)

Wurfweite (bis zu 17 m)

Individuell einstellbare Pendellamellen

Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar

BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft

Eingebauter Präsenzmelder für Energiesparfunktionen

Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)

## Leistungsdaten

<b>Kühlleistung, Nenn:</b>	6,10 kW
<b>Kühlleistung, min.:</b>	1 kW
<b>Kühlleistung, max.:</b>	6,90 kW
<b>Heizleistung, Nenn:</b>	6,80 kW
<b>Heizleistung, min.:</b>	0,80 kW
<b>Heizleistung, max.:</b>	8,80 kW

## Produktinformation

<b>Fabrikat:</b>	Mitsubishi Heavy Industries
<b>Filtertyp:</b>	BioClean-Filter Long-Life-Filter Photokatalyse-Filter
<b>Gewicht netto:</b>	13 kg

Produktfarbe:

Hochglanz-Weiß/Weiß

## Elektrische Daten und Anschlüsse

Netzspannung, Nenn:	230 V
Netzphase:	1 Ph
Netzfrequenz:	50 Hz
Anzahl Adern IG - AG, min.:	4x
Kabelquerschnitt IG - AG-Leitung, min.:	1,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart:	IP X0

## Kältekreislauf

Kältemittel Typ:	R32 R410A
------------------	--------------

## Ventilator

Anzahl Ventilatorstufen:	4 Stk
Luftvolumenstrom Kühlen, 1. Stufe:	324 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 2. Stufe:	534 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 3. Stufe:	804 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Kühlen, 4. Stufe:	978 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Heizen, 1. Stufe:	372 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Heizen, 2. Stufe:	654 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Heizen, 3. Stufe:	822 m <sup>3</sup> /h
Luftvolumenstrom Heizen, 4. Stufe:	1.068 m <sup>3</sup> /h
Kaltluftstrom Wurfweite:	17 m

## Schallangaben

Schalldruckpegel Kühlen, 1. Stufe:	22 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 2. Stufe:	33 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 3. Stufe:	41 dB(A)
Schalldruckpegel Kühlen, 4. Stufe:	48 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen, 1. Stufe:	23 dB(A)

<b>Schalldruckpegel Heizen, 2. Stufe:</b>	34 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 3. Stufe:</b>	42 dB(A)
<b>Schalldruckpegel Heizen, 4. Stufe:</b>	47 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Kühlen, 4. Stufe:</b>	62 dB(A)
<b>Schalleistungspegel Heizen, 4. Stufe:</b>	63 dB(A)

## Abmessungen

<b>Höhe Korpus mit Teilen:</b>	305 mm
<b>Breite Korpus mit Teilen:</b>	920 mm
<b>Tiefe Korpus mit Teilen:</b>	220 mm

## Anschlüsse

<b>Durchmesser Kondensatleitung ID:</b>	16 mm
<b>Anschlusstyp Flüssigkeitsleitung:</b>	Bördelanschluss
<b>Durchmesser Flüssigkeitsleitung:</b>	6 mm
<b>Durchmesser Flüssigkeitsleitung Zoll:</b>	1/4"
<b>Anschlusstyp Sauggasleitung:</b>	Bördelanschluss
<b>Durchmesser Sauggasleitung:</b>	12 mm
<b>Durchmesser Sauggasleitung Zoll:</b>	1/2"